

COMET BATTERY MODULE



WHEEL BARROW WITH BATTERY MODULE
CARRELLI ALIMENTATI CON MODULO A BATTERIA



Spraying wheel barrows with electric battery module
Carrelli per irrorazione con modulo elettrico a batteria



Also available separately
disponibili anche separatamente





Also available separately
disponibili anche separatamente



Autonomous battery module with high pressure Everflo pump.

Modulo autonomo a batteria con pompa Everflo ad alta pressione.

Glycerine pressure gauge with stainless steel case.

Manometro in glicerina con cassa in acciaio inox.

Easy-to-access charging socket (charger included).

Preso di ricarica di facile accesso (caricabatterie incluso).

Large suction filter.
Ampio filtro di aspirazione.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

* VITON valves / valvole in VITON

Wheel Barrow Carrello	Battery Module Modulo a Batteria	Pump Pompa	Diaphragm Membrana		Capacity		MAX Pressure		MAX Flow		V	Ah	h	h
					lit	bar	p.s.i.	l/min	U.S.g.p.m.					
CRR81 ECO	CBM 1200 HP CBM 1500 HP on request	EF 1200 HP	SANTOPRENE *	✓	80	6,9	100	4,2	1,1	12	24	4	8	
CRR120 ECO	CBM 1500 HP CBM 1200 HP on request	EF 1500 HP	SANTOPRENE *	✓	120	10	145	5,7	1,5	12	35	4	10	

ON REQUEST IT IS POSSIBLE TO COMBINE / SU RICHIESTA È POSSIBILE ABBINARE

CRR81 ECO + CBM 1500 HP

CRR120 ECO + CBM 1200 HP

Equipped with a high performance autonomous battery that allows intensive use for about 3 hours of work, always guaranteeing maximum power and optimum performance.

The high-pressure electric pump allows the product to be sprayed for a maximum range of 7 meters depending on the version without the use of other accessories or extensions.

The standard pressure switch ensures that the pump is switched on only when the nozzle is activated, guaranteeing an effective working autonomy corresponding to the spraying time.

Pressure regulator standard.

Dotati di una batteria autonoma ad alte prestazioni che ne consente l'utilizzo in maniera intensiva per circa 3 ore di lavoro garantendo sempre massima potenza e prestazioni ottimali.

La pompa elettrica ad alta pressione permette la nebulizzazione del prodotto per una gittata massima di 7 metri a seconda della versione senza l'utilizzo di altri accessori o prolunghe.

Il pressostato di serie, assicura l'accensione della pompa solamente in corrispondenza dell'azione irrorante della lancia garantendo un'autonomia di lavoro effettiva corrispondente al tempo di irrorazione.

Regolatore di pressione di serie.

USE / UTILIZZO



Hedge and tree treatment.
Trattamento di siepi, alberi.



Waterproofing treatment spraying on walls and terraces.
Irrorazione di impermeabilizzanti su muri o terrazzi.



Vineyard treatment.
Trattamento di vigneti.



Selective weeding for lawns.
Diserbi selettivi per prato.




Stall and barn disinfection.
Disinfestazione di stalle e fienili.




Greenhouse treatment.
Trattamento in serra.

BENEFITS / VANTAGGI



VS




The battery-powered models have the advantage of being able to be used even in enclosed spaces such as greenhouses or stables and barns.

I modelli a batteria hanno il vantaggio di poter essere utilizzati anche in spazi chiusi come serre o stalle e fienili.



VS



The battery-powered models give the operator the advantage of moving freely without the constraints of the power cable.

I modelli a batteria danno il vantaggio all'operatore di muoversi liberamente senza i vincoli del cavo di alimentazione.

STANDARD



Brass lance with integrated nozzle.
Lancia in ottone con ugello integrato.



5 meter lexible hose .
Tubo lessibile da 5 metri.



Charger with charge indicator.
Caricabatterie con indicatore di carica.

OPTIONAL



ABS hose reel without hose
maximum capacity 50 m
*Avvolgitubo in ABS senza tubo
capienza massima 50 m*



ABS hose reel with hose \varnothing 8 x 14 (20 m)
Avvolgitubo in ABS con tubo \varnothing 8 x 14 (20 m)

ABS hose reel with hose \varnothing 8 x 14 (50 m)
Avvolgitubo in ABS con tubo \varnothing 8 x 14 (50 m)

ABS hose reel with hose \varnothing 8 x 16 (20 m)
Avvolgitubo in ABS con tubo \varnothing 8 x 16 (20 m)

ABS hose reel with hose \varnothing 10 x 16 (40 m)
Avvolgitubo in ABS con tubo \varnothing 10 x 16 (40 m)



Brass hose reel without hose
maximum capacity 50 m
*Avvolgitubo in ottone senza tubo
capienza massima 50 m*

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =



Scan and get more info



ITALIAN EXCELLENCE